

U_w
Fenster 1-flg.
1,23 * 1,48 m

	U _g
2-fach Verglasung	1,2
	1,1
	1,0
3-fach Verglasung	0,9
	0,8
	0,7
	0,6
	0,5

PURAL eco90
U_f = 0,77 W/m² K

0,94	
0,87	
0,81	
0,74	
0,67	

PURAL eco75
U_f = 1,1 W/m² K

1,3	
1,2	
1,1	
1,0	
0,98	
0,91	
0,84	
0,77	

U_w = W/m² k

U_w = W/m² k

U_w = W/m² k

U_w = W/m² k

U_w = W/m² k

U_w = W/m² k

U_w = W/m² k

U_w = W/m² k

PURAL GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 11
D-64560 Riedstadt-Erfelden

E-Mail: info@pural-profile.de
Internet: www.pural-profile.de
Telefon: +49 (0) 61 58-92 60 5
Telefax: +49 (0) 61 58-92 60 70

Fenster PURAL eco90

Widerstandsfähigkeit bei Windlast – EN 12210



Klasse C5/B5

Schlagregendichtheit – EN 12208



Klasse 9A

Luftdurchlässigkeit – EN 12207



Klasse 4



U_d
Haustür 1-flg.
1,23 * 2,18 m

	U _g
2-fach Verglasung	1,2
	1,1
	1,0
3-fach Verglasung	0,9
	0,8
	0,7
	0,6
	0,5

PURAL eco90
U_f = 1,1 W/m² K

1,3	
1,2	
1,2	
1,1	
1,0	
0,95	
0,88	
0,82	

PURAL eco75
U_f = 2,0 W/m² K

1,6	
1,5	
1,4	
1,4	
1,3	
1,2	
1,2	
1,1	

U_w = W/m² k

U_w = W/m² k

U_w = W/m² k

U_w = W/m² k

U_w = W/m² k

U_w = W/m² k

U_w = W/m² k

U_w = W/m² k

Haustür PURAL eco90

Haustür PURAL eco75

Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:1999-11



Situation 1

Klasse 4

Situation 2

Klasse 4

Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11



Situation 1

Klasse 8A

Situation 2

Klasse 8A

Widerstandsfähigkeit bei Windlast
nach EN 12210:1999-11/AC:2002-08



Situation 1

Klasse C3 / B3

Situation 2

Klasse C2 / B2

Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:1999-11



Klasse 4

Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11



Klasse 9A

Widerstandsfähigkeit bei Windlast
nach EN 12210:1999-11/AC:2002-08



Klasse C3/B3